



Empfohlenes Lochbild
 Bestückungsseite
 Toleranzen nach DIN IEC 326
 Teil 3 sehr fein 1:1

- Anschlußloch $\phi 1.3^{+0.1}$
- Fixierloch $\phi 3.5^{+0.1}$

Aufschrift

© 1010 μ
 G01

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.25 bis 0.60 N
 Differenzweg ≤ 0.9 mm

Auf Verpackung
 MARQUARDT
 1010.6003 μ

G01 entspricht:
 2(0.5)/250~50E3 T85



Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1010.6003	Index g	
Für Winkel FOR ANGLE $\pm 2^\circ$		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Original DIN					Maßstab SCALE
PROJECTION		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Radien RADII		A4		2:1		Schnappschalter	
c		g 31243		0-6 ± 0.1		0 10 20 30 mm		CAD Medusa			Z
b		f 29167		>6-15 ± 0.15		gez./DRAWN BY 02.11.00 pfu		gepr./CHECKED BY			
a		e 21123		>15-30 ± 0.2		Ersatz für/REPLACEMENT OF		Z.gl.Nr.vom 09.09.82			
III 14611		gez. DRAWN BY 13.09.82 que		>30-70 ± 0.3		MARQUARDT		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
Ausg. ISSUE		Anderung REVISION		gez. DRAWN BY		Z.gl.Nr.vom 09.09.82		RELEASED/FREIGEgeben 2001/Aug/01			