


Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)



Aufschrift

öffner 1-polig



Schalt-Betätigungskraft

1.5 bis 3.0 N

1019

Differenzweg

≤ 1.2 mm

6(2)/250~T85



Sockel braun

5A 125-250V AC

R57

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		ALLgemeintoleranzen UNTELERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1019.5601	Index f
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm			Laengen LENGTH	Radien RADII		Original DIN	Maßstab SCALE			
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8	± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10%	A4 2:1 0 10 20 30 mm		Schnappschalter			
c	23872	08.03.96	gue	g			CAD Medusa Z					
b	22658	08.02.94	gue	f	29172	07.04.00	gez./DRAWN BY 08.03.96 gue					
a				e	28044	08.07.99	gepr./CHECKED BY					
				d	24206	16.07.96	Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.vom 21.11.83					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION		gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			